

## **Specyfikacja dystrybutora hc66L**



1. Dystrybutor wody pitnej zimnej i gorącej z możliwością podawania wody w temp. pokojowej.
2. Wykonany z materiałów gotowych do kontaktu z żywnością
3. Zbiorniki wody zimnej i gorącej wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej SS304
4. Czynnik chłodniczy r 134a
- 5.

### **Parametry techniczne:**

<b>Cecha</b>	<b>Parametry</b>
Zasilanie	AC 220V/50Hz
Moc chłodzenia	85 W
Moc grzania	500 W
Maksymalna moc	912 W
Maksymalny pobór prądu	1,5 kWh
Wydajność wody zimnej (5-12 stopni C)	5 L/h
Wydajność wody gorącej (89-95 stopni C)	7 L/h
Warunki pracy	0-40 stopni C
Ochrona przepięciowa	I
Waga	14,5 kg
Wymiary (mm)	340 x 340 x 980 mm
System filtracji	Filtr multifunkcyjny WaterWorks
Podajnik na kubki	tak

Dystrybutor posiada certyfikat CE zgodny z europejskimi dyrektywami LVD i EMC.

System filtracji posiada certyfikat CE oraz atest PZH.