

## Specyfikacja dystrybutora hc66L SODA





1. Dystrybutor wody pitnej zimnej i gorącej z możliwością podawania wody w temp pokojowej oraz wody gazowanej
2. Wykonany z materiałów gotowych do kontaktu z żywnością
3. Zbiorniki wody zimnej i gorącej wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej SS304
4. Czynniki chłodnicze R134a

### Parametry techniczne:

Cecha	Parametry
Zasilanie	AC 220V/50Hz
Moc chłodzenia	85 W
Moc grzania	500 W
Maksymalna moc	912 W
Maksymalny pobór prądu	1,5 kWh
Wydajności wody zimnej (5-12 stopni C)	5 L/h
Wydajności wody gorącej (89-95 stopni C)	7 L/h
Wydajności wody gazowanej	5 L/h
Warunki pracy	0-40 stopni C
Ochrona przepięciowa	I
Waga	26,5 kg
Wymiary (mm)	340 x 340 x 980 mm
System filtracji	Filtry multifunkcyjne
Podajnik na kubki	czarny

Dystrybutor posiada certyfikat CE zgodny z europejskimi dyrektywami LVD i EMC.

System filtracji posiada certyfikat CE oraz atest PZH.