

System Odwróconej Osmozy – Filtr RO



Urządzenie osmotyczne do oczyszczania wody pitnej działa według schematu:

1. Oczyszczanie mechaniczne.
2. Oczyszczanie na węglu.
3. Separacja chemiczna na **membranie osmotycznej**.
4. Szlifowanie smaku na końcowym filtrze węglowym.
5. Dodatkowa mineralizacja wody.

Filtracja:

1. Filtr mechaniczny piankowy 5 mic
2. Blok węglowy
3. Filtr mechaniczny piankowy 1 mic
4. Membrana osmotyczna
5. Filtr szlifujący węglowy liniowy
6. Mineralizator

Ilość stopni filtracji	6 stopniowy System RO
Wymiary urządzenia	49 x 37 x 18 cm
Wymiary zbiornika	35 x 21 cm
Zbiornik magazynujący	15 l brutto / 10-12 l netto

Filtr do wody RO-6 opiera się na technologii Systemu Odwróconej Osmozy (RO – Reverse Osmosis). Filtr ma za zadanie dostarczać oczyszczoną i uzdatnioną wodę pitną. Filtrowana woda idealnie nadaje się do:

- bezpośredniego picia prosto z kranika,
- bezpośredniego przygotowywania wszelkich potraw,
- parzenia kawy oraz herbaty - mycia owoców i warzyw w nieograniczonych ilościach.

Oszczędność miejsca - urządzenie instalowane w szafce pod zlewem